

KIMTEC® Universal Sprühöl-Spray

Beschreibung

KIMTEC® Universal Sprühöl-Spray ist vielseitig anwendbar und wurde speziell für die Anwendung im Industrie- und DIY- Bereich entwickelt. Als Basis wird ein Fabrikationsöl mit hoher Temperaturbeständigkeit und sehr gutem Kriechverhalten eingesetzt.

Nach dem Aussprühen verdunsten die eingesetzten Lösungsmittel unmittelbar, sodass ein elastischer Schmierfilm zurückbleibt.

Produkteigenschaften

- elastischer Schmierfilm
- sehr gute Kriechfähigkeit
- löst und unterwandert Schmutz
- verhindert Korrosion
- vermindert Verschleiß
- löst leichte Rostschicht an
- hohe Temperaturbeständigkeit bis max. 250 °C
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- als Schmier- und Gleitmittel bei der Teilemontage
- zum Schmieren und Ölen von Gelenken, Scharnieren, Schrauben, Bolzen, Gleitführungen usw.
- kann auch auf verschmutzten oder leicht angerosteten Teilen eingesetzt werden
- Schmutz wird unterwandert und leichte Roststellen werden angelöst

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund sollte grob gereinigt sein, alte Schmiermittelrückstände müssen mit KIMTEC® Flex Cleaner entfernt werden.

Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20 – 30 cm Entfernung KIMTEC® Universal Sprühöl-Spray aufsprühen. Nach einer kurzen Wartezeit kann mit der Teilemontage bzw. mit der Demontage begonnen werden.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

3110001

EAN

4021799126319

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: März 2020