

KIMTEC® Sprühfett-Spray weiß

Beschreibung

KIMTEC® Sprühfett-Spray „weiß“ ist ein Schmierfett für normal beanspruchte Schmierstellen auf der Basis von Lithiumhydroxystearat, Mineralölen und weißen Festschmierstoffen. Das Produkt ist vielseitig einsetzbar zur Langzeitschmierung hochbelasteter Teile und verhindert Korrosion.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Haftung
- Temperaturbeständig bis +150° C
- Langzeitwirksam
- Schützt vor Korrosion und Oxidation
- Optimierte Gleitwirkung
- Verhindert Festfressen, Festbrennen, Festrosten, Kaltverschweißen und Stick-Slip Effekt
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- Fettschmierung von Gleit-, Walz- und Gelenklager
- Schmieren von Schrauben, Bolzen, Führungen von Keilwellen, Stehachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen

Verarbeitungshinweise

Die Untergründe müssen von alten Schmiermittelrückständen befreit werden sowie trocken und staubfrei sein.

Vor der Anwendung den Behälter ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln ca. 2 Minuten intensiv schütteln.

Mit einem Sprühabstand von ca. 25 – 25 cm auf die zu behandelnden Teile auftragen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

1770005

EAN

4021799125640

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Februar 2020