

KIMTEC® Rostprimer-Spray

Beschreibung

KIMTEC® Rostprimer-Spray ist eine qualitativ hochwertige Grundierung für alle metallischen Untergründe.

Metalle werden dauerhaft vor Korrosion geschützt. Ein Weiterrosten von Korrosion befreiten Oberflächen wird sicher verhindert.

Produkteigenschaften

- Stoppt Korrosion
- Gegen Wasser, Salzwasser, Benzin und die meisten Chemikalien beständig
- Schnelltrocknend, überlackierbar
- Blei- und säurefrei
- Temperaturbeständig bis 80 °C (kurzfristig bis +120 °C)
- Ergibt einen glatten, porenfreien und abriebfesten Schutzfilm

Anwendungsgebiete

- Zur Grundierung von Metalluntergründen vor der Lackierung
- Als porenschließende Beschichtung geschliffener Metall- Oberflächen
- Als Haftvermittler zwischen Metall und Lack

Verarbeitung

Die zu behandelnde Metalloberfläche gründlich abschleifen und von Rost befreien.

Öl- und Fettanhaftungen mit KIMTEC® Flex Cleaner entfernen. Lose Staubanhaftungen mittels ölfreier Druckluft beseitigen.

Vor der Verwendung den Behälter auf Raumtemperatur (+20 °C) erwärmen, um einen ausreichenden Verlauf von KIMTEC® Rostprimer-Spray sicherzustellen.

Vor der Anwendung den Behälter, ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln, ca. 2 Minuten intensiv schütteln.

Die zu behandelnden Flächen mit einem Abstand von 20 – 25 cm einsprühen. Dabei im Kreuzgang arbeiten (senkrecht/waagrecht sprühen). Es sollten mindestens zwei Kreuzgänge aufgetragen werden, um einen ausreichenden Korrosionsschutz sicherzustellen.

Vor der zweiten Lackierung die erste Lackierlage abtrocknen lassen. Nicht Nass in Nass arbeiten.

KIMTEC® Rostprimer-Spray vor dem Überlackieren mit einer Lackfarbe mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur (+20 °C) durchtrocknen lassen.

Besondere Hinweise

KIMTEC® Rostprimer-Spray enthält brennbare Bestandteile.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten.

Bei dem Verbrauch von mehreren Dosen an einem Ort besteht die Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Artikel Nr.
2680036

EAN
4021799124971

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Oktober 2019