

## KIMTEC® Silikonspray

### Beschreibung

KIMTEC® Silikonspray ist ein öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle. Beseitigt Quietschgeräusche an Innenverkleidungen und Armaturenbrettern.

Verdrängt Feuchtigkeit und verleiht den behandelten Teilen einen Glanz wie neu.

### Produkteigenschaften

- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- schmiert fleckenfrei und unsichtbar
- sauberer, nicht harzender Gleit- und Schmierfilm
- gute Temperaturbeständigkeit
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- gute Haftfähigkeit
- wasserabweisend und antistatisch

### Anwendungsgebiete

- ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen
- als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen
- als Schmiermittel für Schiebedächer, Sitzschienen, Sicherheitsgurttwicklern
- in der Holz- und Papierverarbeitung an Pressen und Führungen
- zur Behandlung von Schnittleisten, -kanten und -werkzeugen zum sauberen Schneiden
- in der Fördertechnik zur Verhinderung von Anhaftungen
- schützt, isoliert und pflegt mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile
- als Schweißtrennspray zu verwenden

### Verarbeitung

Der Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und ölfrei sein.

Doseninhalt kurz aufschütteln.

KIMTEC® Silikonspray aus ca. 20 – 30 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch verreiben.

### Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

3950005

EAN

4021799123097

**KIM JAROLIM**  
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM  
Im- und Export GmbH  
Kirschenweg 2  
D-97232 Giebelstadt

Tel. +49 (0) 9334/978-0  
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de  
info@kim-tec.de

Stand: März 2020