

KIMTEC® Auspufflack-Spray

Beschreibung

KIMTEC® Auspufflack-Spray. Farbe schwarz-matt, ist ein hochhitzebeständiger Speziallack mit einer ausgezeichneten Haftung auf fast allen Untergründen.

Produkteigenschaften

- Temperaturbeständig bis über 600°C
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen metallischen Untergründen
- Intensive Farbtiefe
- Abriebfest

Anwendungsgebiete

An Auspuffanlagen und überall dort wo an metallischen Untergründen wie z.B. an Abgasrohren hohe Temperaturen mit starken Temperaturschwankungen auftreten.

Verarbeitung

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von losen Anhaftungen, Rost, Fett und Öl so wie Staub sein.

Um ein optimiertes Sprühbild zu erhalten sollte die Material- und Umgebungstemperatur ca. 20°C betragen. Vor der Anwendung muss der Aerosolbehälter nach dem hörbaren Klappern der Mischkugeln intensiv 2 Minuten geschüttelt werden.

Mit einem Abstand von 20-25 cm den Lackauftrag im Kreuzgang (eine Lage senkrecht, eine Lage waagrecht) auftragen.

Wird ein zweiter Lackiervorgang notwendig, diesen erst nach der vollständigen Durchhärtung der ersten Schicht vornehmen.

Das Produkt ist nach 15 Minuten staubtrocken und nach 60 Minuten griffest.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C, eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Artikel Nr.
30001

EAN
4021799123509

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: April 2019