

KIMTEC® Fettspray

Beschreibung

KIMTEC® Fettspray ist ein universell einsetzbares Schmierfett für den Einsatz in Industrie und Handwerk, z.B. als Montagehilfe oder zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und vielen anderen beweglichen Teilen, bei denen eine langanhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit gefordert ist. Über die gute Haftfähigkeit und die hohe Schmierwirkung wird eine hohe Langzeitwirkung erreicht.

Produkteigenschaften

- hohe Haftfähigkeit und dadurch gute Langzeitwirkung
- mit korrosions- und verschleißschützenden Additiven
- gute Hochdruckeigenschaften
- sehr gute Kriechfähigkeit
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- auch für Zahnräder geeignet
- verhindert Festfressen, Festbrennen, Festrosten
- Lithiumfrei
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- Fettschmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklagern
- Schmieren von Schrauben, Bolzen und Führungen, Keilwellen, Steckachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen aller Art
- als Hilfsmittel bei der Teilemontage in Industrie und Handwerk um eine spätere Demontage zu erleichtern

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein, alte Schmiermittelreste müssen entfernt werden. Den Behälter kräftig, vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an ca. 2 Minuten intensiv schütteln. Aus ca. 20 – 25 cm Entfernung KIMTEC® Fettspray aufsprühen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.
1770001

EAN
4021799126326

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020