



MANNOL Compressor Oil ISO 46 2901

Spezielles, hochreines, paraffinhaltiges, ascheloses, mineralisches Kompressoröl mit einem verlängerten Zeitraum bis zum Ölwechsel. Es stellt einen stabilen und andauernden Betrieb der Ausrüstung während der gesamten Betriebsdauer sicher.

Produkteigenschaften:

- Es enthält Gleit-, Verschleißschutz-, Oxidationsschutz-, Korrosionsschutz-, und Antischaumadditive;
- Eine ausgezeichnete thermische Stabilität;
- Großartige Verschleiß- und Fressschutzseigenschaften;
- Einen ausgezeichneten Widerstand gegen Oxidation und Alterung;
- Eine minimale Bildung von Ablagerungen und Sedimente aller Art: es garantiert die Sauberkeit aller mechanischen Teile, vermeidet die Brand- oder Explosionsgefahr;
- Es hat ausgezeichnete Korrosionsschutz- Antilufteinschluss- und Antischaumeigenschaften und eine niedrige Verdunstungskapazität;
- Es ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von -30 °C und höher vorgesehen;
- Es hat ausgezeichnete kühlende Eigenschaften;
- Es ist mit allen Dichtungsmaterialien kompatibel;
- Der Zeitraum bis zum Ölwechsel beträgt 2.000 Betriebsstunden.

Verwendungszweck: Dieses Öl ist vorwiegend für Luftschraubkompressoren mit einem Öleinspritzsystem bestimmt, die in leichte bis mittelmäßigen Modi betrieben werden. Es ist für Kolbentyp- (leichte bis mittelmäßige Betriebsmodi) und Luftdreh- (leichte, mittelmäßige Betriebsmodi) Kompressoren mit einer Austrittslufttemperatur von bis zu 220 °C, wobei ein Öl mit ISO VG 46 Viskosität erforderlich ist.

Es kann in Hydrauliksystemen als aschearmes Öl und zum Schmieren eines pneumatischen Werkzeugs verwendet werden.

Um es richtig zu verwenden, lesen Sie gründlich die Bedienungsanleitung der Ausrüstung.

Specifications

Approval

Recommendation

ISO Viscosity Grade 46

BROWN BOVERI HTGD 90117

ISO DP 6521 (L-DAA), 6521 (L-DAB), 6521 (L-DAG), 6521 (L-DAH)

DIN 51506 (VBL), 51506 (VCL), 51506 (VDL), 51515-1 (L-TD), 51515-2 (L-TG), 51517-2 (CL)

DIN 51524-1/-2

VDMA 24568

SIEMENS TLV 9013

MAG CINCINNATI P-38, P-55, P-54, P-57, P-62

BSI GB BS 489

GE GEK 32568 A, GEK 32568 C

CEGB 207001

US STEEL 120

MITSUBISHI E00-87182

MIL L 17672 D

PARKER DENISON HF-0

AFNOR FRANCE NF E 48-603

PACKAGING

1L	MN2901-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN2901-IBC	Pallet tank	
208L	MN2901-DR	Drum	
60L	MN2901-60	Drum	
20L	MN2901-20	Plastic	
10L	MN2901-10	Plastic	